

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Februar 2005 (10.02.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/011824 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7:

A63C 9/00

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/008403

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Juli 2004 (27.07.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 103 35 150.7


31. Juli 2003 (31.07.2003) DE


(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): HEAD SPORT AG [AT/AT]; Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach (AT).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MESSNER, Karl [DE/DE]; Grünseestr. 12, 83727 Schliersee (DE). SEE-BAUER, Andreas [DE/DE]; Burgfriedstrasse 31, 83024 Rosenheim (DE).
- (74) Anwalt: HAFT, VON PUTTKAMER, BERNGRU-BER, KARAKATSANIS; Franziskanerstrasse 38, 81669 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SNOWBOARD BINDING
- (54) Bezeichnung: SNOWBOARD-BINDUNG





- (57) Abstract: Disclosed is a snowboard binding in which the heel strap (5) is fixed to the base plate (1) so as to be pivotable about an axis (6) that extends perpendicular to the base plate (1). Even the center of the lower edge portion of the high-back shell (7) rests against the heel strap (5) in the riding position. A fixing device is provided for fixing the pivot angle of the heel strap (5).
- (57) Zusammenfassung: Bei einer Snowboard-Bindung ist der Fersenbügel (5) an der Grundplatte (1) um eine zur Grundplatte (1) querverlaufende Achse (6) verschwenkbar befestigt. Der untere Randbereich der Highback-Schale (7) liegt in der Fahrposition auch in der Mitte an dem Fersenbügel (5) an Zur Fixierung des Schwenkwinkels des Fersenbügels (5) ist eine Fixiereinrichtung vorgesehen.